



> DRUK > KOPIA > SKAN > FAKS

ECOSYS M6035cidn
ECOSYS M6535cidn

KOLOR WIELOFUNKCYJNY
FORMAT A4

WYDAJNY KOLOR WIELOFUNKCYJNY



Kolorowe urządzenia formatu A4 przeznaczone dla małych i średnich grup roboczych. Oferują przetwarzanie zleconych prac z dużą szybkością zarówno w trybie kolorowym jak i czarno-białym. Są trwałe i niezawodne. Standardowy dwustronny podajnik dokumentów i dupleks zapewnią efektywną obsługę dokumentów dla każdej z dostępnych funkcji. Umożliwią wygodne wykonanie skanu, kopii czy wydruku w trybie dwustronnym. Duży, kolorowy ekran dotykowy umożliwi prosty dostęp do licznych funkcji i łatwą obsługę. Otwarta platforma programowa Kyocera HyPAS pomoże w znacznym stopniu zoptymalizować przepływ dokumentów.

- > 35 stron A4 na minutę w kolorze i mono
- > Szybki kontroler z procesorem 1 GHz i pamięć 1 GB
- > Szybkie skanowanie do 60 obrazów na minutę z podajnika dokumentów
- > W standardzie dwustronne druk, kopia, skan i faks*
- > 7-calowy kolorowy ekran dotykowy
- > Platforma Kyocera HyPAS
- > Obsługa drukowania mobilnego - AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- > Wyjątkowo niskie koszty eksploatacji

*Faks tylko w modelu ECOSYS M6535cidn



ECOSYS oznacza ECOlogię, ECONomię oraz rozwiązania SYStemowe. Dzięki długowiecznym podzespołom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną trwałością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki systemowi rozdzielności tonera i bębna, użytkownik przez pierwsze 200 000 wydruków będzie uzupełniał jedynie toner. Zintegrowane oprogramowanie systemowe zapewnia doskonałe dopasowanie do posiadanej przez użytkownika sieci informatycznej.

DANE OGÓLNE

Technologia: KYOCERA ECOSYS, Laser kolor, platforma HYPAS™

Panel operatora: 7-calowy kolorowy ekran dotykowy

Prędkość druku: 35 str. A4/min. w kolorze i mono

Rozdzielczość: 600 x 600 dpi, technologia multibit do drukowania z jakością 9600 x 600 dpi, skanowanie 600 x 600 dpi, 256 odcieni na każdy kolor

Wydajność: Maks. 100 000 stron A4 miesięcznie

Czas nagrzewania: ok. 25 sekund

Czas pierwszego wydruku: ok. 7/8,5 sek. mono/kolor

Czas pierwszej kopii: ok. 9/11 sek. mono/kolor

Procesor: PowerPC 465S / 1 GHz

Pamięć: Standard 1024 MB, maks. 2048 MB

Interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), złącze dla opcjonalnej karty sieciowej lub dysku SSD, złącze dla opcjonalnej karty pamięci SD/SDHC

Ilość kont użytkowników: 100

Wymiary (szer x głęb x wys): 475 x 558 x 616 mm

Waga: ok. 35,3 / 35,4 kg

Zasilanie: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Zużycie energii elektrycznej:

W trybie kopia / druk: 551 W / 537 W

W trybie gotowości: 73 W

W trybie uśpienia: 2,1 W

Hałas (zgodnie z ISO 7779 / ISO 9296):

Model: M6035cidn M6535cidn

Kopia / druk: 49,9 dB(A) LpA 49,7 dB(A) LpA

W trybie cichym: 46,4 dB(A) LpA 46,5 dB(A) LpA

W trybie uśpienia: niemierzalnie niski

Zgodność ze standardami: GS, TÜV, CE

Te urządzenia zostały wyprodukowane zgodnie z normami: ISO 9001 oraz ISO 14001.

OBŚLUGA PAPIERU

Wszystkie podane tu wartości bazują na papierze o grubości 0,11 mm. Zaleca się stosowanie papieru rekomendowanego przez firmę KYOCERA.

Pojemność wejściowa: 100-kartkowa taca uniwersalna; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie od 70 x 148 mm do 216 x 356 mm; 60 – 220 g/m²;

250-kartkowy podajnik kasetowy; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie od 105 x 148 do 216 x 356 mm; 60 – 163 g/m².

Maksymalnie 1850 arkuszy (z podajnikami opcjonalnymi).

Dupleks (w standardzie): Drukowanie dwustronne, 60 – 163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Podajnik dokumentów: dwustronny, taca na 75 arkuszy, 50–120 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie od 105 x 148 do 216 x 356 mm.

Pojemność wyjściowa: odbiornik na 250 arkuszy drukiem do dołu, czujnik przepełnienia

DRUKARKA

Język kontrolera: PRESCRIBE IIc

Emulacje: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), druk bezpośredni XPS oraz PDF 1.7

Obsługa systemów operacyjnych: wszystkie bierzące wersje systemu Windows, MAC OS X wersja 10,5 lub wyższa, Unix, Linux oraz inne na zamówienie

Czcionki/kody kreskowe: 93 skalowalne czcionki PCL/PostScript, 8 czcionek dla Windows Vista, 1 czcionka bitmap, 45 kodów kreskowych (np. EAN8, EAN13, EAN128), obsługa 2-wymiarowych kodów PDF-417 (kody PCL i inne dostępne opcjonalnie)

KOPIARKA

Maks. format oryginału: A4 / Legal

Kopiowanie ciągłe: 1-999

Zakres zoom: 25 – 400 % co 1 %

Stale współczynniki: 7 zmniejszeń / 5 powiększeń

Tryby ekspozycji: Automatyczny lub ręczny

Wybór oryginału: Tekst + foto, foto, tekst, mapa, dokument drukowany

Funkcje: tryb auto-kolor, skanuj raz-drukuj wielokrotnie, sorter elektroniczny, tryb 2w1/4w1, tyb ID-kopia, rezerwacja pracy, pilna kopia, program, auto-dupleks, kopia dzielona, skanowanie ciągłe, automatyczna zmiana kasety, kontrola gęstości kopii

SKANER

Tryby skanowania: Skan do e-mail (SMTP z SSL), do FTP (FTP z SSL), do SMB, do pamięci USB, TWIN sieciowy i USB, WSD (WIA) sieciowy i USB

Prędkość skanowania: 60 obr. mono (300 dpi, A4) lub 40 obr. kolor (300 dpi, A4) na minutę

Dostępne rozdzielczości: 600, 400, 300, 200 dpi (256 odcieni na kolor)

Maks. obszar skanowania: A4, Legal

Wybór oryginału: Tekst+foto, foto, tekst, tekst dla OCR

Typy plików: TIFF, PDF, PDF/A, kopresowany PDF, zszyfrowany PDF, JPEG, XPS

Metody kompresji: MMR / JPEG

Funkcje: wewnętrzna książka adresowa, obsługa AD, szyfrowany transfer danych, wysyłanie wielotrybowe: e-mail, faks, SMB / folder FTP

FAKS (tylko w modelu M6535cidn)

Klasa: ITU-T Super G3

Prędkość modemu: Maks. 33,6 kbps

Szybkość transmisji: poniżej 3 sekund

Szybkość skanowania: 2,5 sekundy

Wybieranie jedno-dotykowe: 100 numerów

Książka adresowa: 200 pozycji

Dostępne rozdzielczości: Normal: 200 x 100 dpi, Fine:

200 x 200 dpi Superfine: 200 x 400 dpi, Ultrafine: 400 x

400 dpi Półtony: 256 odcieni

Maksymalny format oryginału: A4, Legal

Metody kompresji: JBIG, MMR, MR, MH

Odbiór do pamięci: 256 stron lub więcej

Funkcje: faks sieciowy, wysyłanie i odbiór w dupleksie, transmisja szyfrowana, funkcja polling, rozsyłanie

OPCJE

PF -5100 Podajnik papieru (maks. 3 szt.):

Maks. 500 ark.; 60 – 220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie od 148 x 210 mm do 216 x 356 mm

MS-5100 Zszywacz:

maks. 20 arkuszy, jedno-pozycyjny, półautomatyczny, pojemność 1500 zszywek

CB-5100H Szafka wysoka: 39 cm x 53 cm x 50 cm (szer x głęb x wys), drewniana

CB-5100L Szafka niska: 39 cm x 53 cm x 37 cm (szer x głęb x wys), drewniana

Rozszerzenie pamięci: MDDR3-1GB: 1024 MB

HD-6: dysk SSD, pojemność 32 GB

HD-7: dysk SSD, pojemność 128 GB

Data security kit (E): szyfrowanie dysku SSD (poziom EAL3)

Zbliżeniowy czytnik kart + funkcja autentykacji:

Obsługa wielu różnych systemów autentykacji

UG-33: funkcja obsługi ThinPrint

IB-50 Gigabit Ethernet:

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51 Wireless LAN: 802.11b/g/n

EKSPLLOATACJA

Średnie zużycie tonera zgodnie z normą ISO/IEC 19798

Tonery kolorowe TK-5150C, TK-5150M, TK-5150Y: cyan, magenta, yellow, wydajność 10 000 stron A4
Tonery starowe (CMY) na 5 000 stron A4

Toner czarny TK-5150K: wydajność 12 000 stron A4
Toner startowy na 6 000 stron A4

SH-13 zestaw zszywek: 2 x 1500

GWARANCJA

KYOCERA gwarantuje 3-letnią żywotność bębna lub wykonanie 200 000 stron (zależnie od tego co wystąpi wcześniej) pod warunkiem, że urządzenie jest używane i serwisowane zgodnie z instrukcją obsługi i serwisową.



AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL :

ELTROPOL
www.eltropol.pl

77 4747018

504 079 110

kserokopiarki@eltropol.pl

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany

Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany

Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100

www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri

Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

* KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku ale mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie nazwy innych marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.