



> DRUKOWANIE

ECOSYS P6030cdn

KOLOROWA  
DRUKARKA A4

# SZYBKIE, SIECIOWE DRUKOWANIE W KOLORZE



Bardzo wydajna i ekonomiczna drukarka. ECOSYS P6030cdn łączy w sobie szybkość drukowania oraz wysoką jakość wydruków. Wyposażona została w standardzie w automatyczne drukowanie dwustronne oraz kartę sieciową. Dzięki wysokiemu standardowi stanowi idealne narzędzie do pracy dla dużych grup roboczych. Technologia ECOSYS oparta jest na wytrzymałych i bardzo trwałych komponentach co w rezultacie daje niskie całkowite koszty drukowania.

- > Drukowanie z prędkością 30 stron A4 na minutę w czerni i kolorze
- > Czas wydruku pierwszej strony 10 sekund w kolorze (cz/b: 8.5 sekund)
- > Rozdzielczość do 9,600 dpi dzięki technologii multibit
- > Automatyczne dwustronne drukowanie w standardzie
- > Możliwość obsługi 5 podajników papieru - aż do 2150 arkuszy
- > Bęben ceramiczny na 200 000 wydruków
- > Niskie całkowite koszty drukowania



ECOSYS oznacza ECOlogię, ECONomię, oraz rozwiązania SYStemowe. Dzięki długowiecznym podzespołom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną trwałością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności tonera i bębna, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułowa budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie systemowe zapewnia doskonałe dopasowanie do posiadanej przez użytkownika sieci informatycznej.

#### PRESCRIBE IIC

Prescribe IIC jest zarówno językiem sterującym jak i językiem opisu strony we wszystkich drukarkach Kyocera. To dzięki niemu możliwe jest drukowanie kompleksowej grafiki, logo oraz formularzy pod każdym systemem operacyjnym. Formularze mogą zostać na stałe zapisane w urządzeniu i natychmiast drukowane na żądanie użytkownika z panelu sterowania, co znacznie zmniejsza ruch w sieci komputerowej.

#### KYOCERA NetViewer

KYOCERA NetViewer umożliwia monitorowanie i kontrolowanie wszystkich drukarek ECOSYS i urządzeń wielofunkcyjnych KYOCERA z dowolnego komputera pod kontrolą systemu Windows®, zapewniając doskonałą administrację w sieci z wykorzystaniem standardowego protokołu SNMP.

#### GENERAL

**Technologia:** KYOCERA ECOSYS, Colour Laser

**Wyświetlacz panelu:** podświetlany 2-liniowy LCD

**Szybkość drukowania:** 30 stron A4 na minutę w kolorze i czerni

**Rozdzielczość:** 600 x 600 dpi  
Technologia Multi-bit pozwala na drukowanie w rozdzielczości 9,600 x 600 dpi

**Obciążalność:** 100,000 stron miesięcznie

**Czas nagrzewania:** Ok. 36 sekund

**Czas wydruku pierwszej strony:** Ok. 8.5 sekund w cz/b  
Ok. 10 sekund w kolorze

**Zarządzanie użytkownikami:** 100 kodów departmentowych

**Wymiary (szer x głęb. x wys.):**  
345 mm x 518 mm x 480 mm

**Waga:** ok. 29.5 kg

**Zasilanie:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

**Pobór mocy:** Drukowanie: 529 W

Tryb gotowości: 76 W

Tryb niskiego zużycia prądu: 24 W

Tryb uśpienia: 4 W

**Poziom hałasu (ISO 7779/ISO 9296):**

Drukowanie w kolorze: 52,5 dB(A) LpA

Tryb gotowości: 34,4 dB(A) LpA

Tryb uśpienia: niemierzalnie niski

**Certyfikaty:** GS, TÜV, CE

Drukarki produkowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 i normą ochrony środowiska ISO 14001.

#### OBSŁUGA PAPIERU

Wszystkie pojemności obliczane są na podstawie papieru o grubości maks. 0,11 mm. Zalecamy korzystanie z papieru rekomendowanego przez Kyocera w normalnych warunkach środowiskowych.

**Pojemność wejściowa:** 150-kartkowa taca uniwersalna; 60 – 220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 138 mm – 216 x 356 mm) 500-kartkowa kasetka na papier; 60 – 120 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148 – 216 x 356 mm).

Max. ilość papieru z opcjami: 2150 arkuszy

**Moduł duplexu:** 60 – 120 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal

**Pojemność wyjściowa:** 250 arkuszy nadrukami do dołu

#### KONTROLER

**Procesor:** Power PC 465S/667MHz

**Pamięć:** Standard: 512 MB RAM, max. 1,536 MB RAM

**Standardowe interfejsy:** USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT)

Gniazdo na opcjonalny serwer druku lub dysk SSD

Gniazdo na opcjonalną kartę CompactFlash

**Język sterujący:** PRESCRIBE IIC

**Emulacje:** PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatybilny), XPS Direct Print, PDF Direct Print 1.7, z automatycznym przełącznikiem emulacji

**Sterowniki:** Wszystkie powszechne systemy operacyjne Windows, Mac OS X w wersji 10.4 lub wyższej, UNIX, LINUX oraz inne żądanie systemy operacyjne

**Czcionki:** 93 czcionki krawędziowe PCL/PostScript, 8 czcionek dla systemu Windows Vista, czcionka bitmapowa, 45 typów czcionek kodów kreskowych jednowymiarowych, jeden typ czcionek kodów kreskowych dwuwymiarowych (PDF-417)

**Opcje drukowania:** AirPrint, IPP printing, Email printing, Secure printing via SSL, IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP przez SSL, SMTP przez SSL, wydruk prywatny, tryb oszczędzania tonera

#### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Wydajność tonerów zgodnie z normą ISO/IEC 19798

**Toner TK-560C, TK-560M, TK-560Y:** cyan, magenta, yellow toner yield o wydajności 10,000 stron A4

Toner startowy: cyan, magenta, yellow toner yield o wydajności 5,000 stron A4

**Toner TK-560K:** czarny o wydajności 12,000 stron A4

Toner startowy: czarny o wydajności 6,000 stron A4

#### STATUS MONITOR I COMMAND CENTER RX

Monitor statusu pokazuje aktualny stan drukarki i umożliwia bezpośredni dostęp do Command Center w celu modyfikacji ustawień, do których nie ma dostępu z poziomu sterownika (np. ustawienia sieciowe, regulacja stanu uśpienia, czy blokowanie panela operatora).

#### INTERFEJS USB DLA PAMIĘCI PRZENOŚNEJ USB FLASH

Pliki PDF mogą być drukowane bezpośrednio z pamięci USB Flash (np. USB Pendrive) poprzez interfejs USB host. Dokumenty są wybierane z panelu operacyjnego drukarki. Do przeprowadzenia operacji, komputer nie jest wymagany.

#### PROFILE DOPASOWANE DO APLIKACJI

Sterownik KX pozwala stworzyć bezpośrednie połączenie na poziomie aplikacji - profil drukowania, zarówno predefiniowany, jak i użytkownika. Pozwala to na ustalenie ustawień drukowania, takich jak wymuszony duplex i druk czarno - biały, dla danego użytkownika lub aplikacji, co pozwala zredukować zużycie papieru i tonera.

#### OPCJE

**PF-500 podajnik papieru:** 500 arkuszy; 60 – 120 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

**PF-510 podajnik papieru:** 500 arkuszy; 60 – 220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

**CB-500 Szafka:** drewniana szafka.

Ok. 38.5 cm x 50 cm x 58 cm (szer x wys x gł)

**Pamięć:** MDDR3-1GB: 1.024 MB

**HD-6 SSD dysk twardy:** 32 GB

**HD-7 SSD DYSK TWARDE:** 128 GB

**Opcjonalne interfejsy:**

**IB-50 Gigabit Ethernet:** 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

**IB-51 Wireless LAN:** 802.11b/g/n

#### DOSTĘPNE WARIANTY

**ECOSYS P6030cdn/KL3:** ECOSYS P6030cdn z rozszerzoną gwarancją

#### GWARANCJA

2-letnia gwarancja w standardzie. Kyocera gwarantuje 3-letnią trwałość bębna lub 200.000 wydrukowanych stron (w zależności od tego, który z warunków wystąpi wcześniej) przy założeniu, że każda z drukarek będzie stosowana i czyszczona zgodnie z instrukcją.



Dla drukarek i urządzeń opcjonalnych dostępne jest rozszerzenie do 5 lat.



#### AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL :



77 4747018

504 079 110

kserokopiarki@eltropol.pl

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany  
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany  
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100  
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri – Chuo-Ku  
Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku ale mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie nazwy innych marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.