

WYDAJNA EFEKTYWNA NIEZAWODNA WIELOFUNKCYJNA

Wysoco niezawodna i łatwa w obsłudze nowa KYOCERA TASKalfa 4500i spełni się jako doskonałe narzędzie pracy w każdym biurze. Panoramiczny ekran dotykowy umożliwia intuicyjny dostęp do wszystkich funkcji urządzenia i sprawia, że kopiowanie, drukowanie, skanowanie czy faksowanie staje się niesłychanie proste. Szeroki zakres dostępnych opcji umożliwia łatwe dostosowanie urządzenia do własnych potrzeb.

- Do 45 stron A4 na minutę
- Pamięć 1GB RAM + 160 GB HDD
- W standardzie drukowanie sieciowe i kolorowy skaner
- Rozszerzone funkcje faksu: dwie linie, funkcje sieciowe, faks internetowy
- Opcjonalny podajnik dokumentów jednoprzebiegowy skanujący do 160 obrazów na minutę
- Duże możliwości wykańczania prac (w tym broszurowanie)
- Zaawansowane funkcje zabezpieczeń: Data Security Kit, Copy Guard Kit, czytnik USB IC Card
- Technologia długowiecznych podzespołów redukująca koszty eksploatacji



Opcjonalny finisz z tacą odbiorczą na 1.000 arkuszy i wielopozycyjnym zszywaczem.

Przy intensywnym drukowaniu pomocne będą dodatkowe podajniki papieru zwiększające pojemność do 7.150 arkuszy.



TASKalfa 4500i URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A3

TASKalfa TASKalfa 4500i jest połączeniem wydajności i niezawodności z ekstremalną żywotnością podzespołów co gwarantuje efektywne i niezawodne działanie. Aby sprostać wysokim wymaganiom współczesnego biura. TASKalfa 4500i oferuje elastyczność i efektywną wydajność, zapewniając przy tym minimalny wpływ na środowisko naturalne.

INFORMACJE OGÓLNE

Technologia

KYOCERA Laser, platforma HyPAS™

Prędkość robocza (w stronach na minutę)
do 45/22 str. A4/A3

Rozdzielczość

600 x 600 dpi, technologia multi-bitowa 9.600 dpi x 600 dpi

Czas nagrzewania od włączenia zasilania
ok. 23 sekundy lub mniej

Czas pierwszej strony
ok. 4,7 sek. lub mniej

Procesor

IBM PowerPC 750CL/600 MHz

Pamięć

1 GB RAM + 160 GB HDD

Standardowe interfejsy

USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, gniazdo opcjonalnego serwera druku, gniazdo pamięci CompactFlash®, gniazdo opcjonalnego systemu faksowego

Wymiary (szer x głęb x wys)

668 x 767 x 747 mm

Waga: ok. 82 kg

Zasilanie: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Zużycie energii

drukowanie: 860 W
tryb gotowości: 170 W
tryb uśpienia: 16 W

Poziom hałasu (ISO 7779/ISO 9296)

drukowanie: 75 dB(A)
tryb gotowości: 58 dB(A)

Standardy bezpieczeństwa: GS, TÜV, CE

To urządzenie jest produkowane zgodnie z normą jakości ISO 9001, normą ochrony środowiska ISO 14001 oraz zgodnie z dyrektywą RoHS.

OBSŁUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0.11 mm. Zaleca się stosowanie papieru polecanego przez KYOCERA w normalnych warunkach otoczenia.

Pojemność wejściowa

150-kartkowa taca wielofunkcyjna, 60–300 g/m²
A6R–304,8 x 457,2 mm, baner maks. 304,8 x 1.219,2 mm;
podajnik uniwersalny 2 x 500 ark., 60–220 g/m², A5R–304,8 x 457,2 mm

Maks. pojemność wejściowa: 7.150 arkuszy A4

Dupleks: w standardzie, obsługa papieru A5R–304,8 x 457,2 mm, 60–220 g/m²

Pojemność wyjściowa

250 arkuszy drukiem do dołu, maks. 4.550 ark.

DRUKOWANIE

Język kontrolera: PRESCRIBE IIc

Emulacje: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (zgodna z PostScript 3), wydruk bezpośredni plików PDF i XPS

Obsługiwane systemy operacyjne: wszystkie aktualne wersje Windows, Mac OS X v10.4 lub wyższy, UNIX LINUX, oraz inne systemy według potrzeb.

Czcionki/kody: 93 czcionki konturowe (PCL6), 8 czcionek (Windows Vista), 136 czcionek PostScript KPDL 3, 45 typów 1-wymiarowych plus 2-wymiarowy kod kreskowy (PDF-417)

Funkcje: bezpośrednie drukowanie plików PDF, drukowanie IPP, drukowanie e-mail, drukowanie WSD, druk bezpieczny via SSL, IPsec, SNMv3, szybka kopia, druk z zachowaniem pracy, drukowanie prywatne, przechowywanie i zarządzanie pracami

KOPIOWANIE

Maks.: A3

Kopiowanie ciągłe: 1–999

Zakres zoom: 25–400% co 1%

Zoom nastawny: 5R/5E

Funkcje: Skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, funkcja 2w1 i 4w1, powiększanie obrazu, numeracja stron, tryb okładek, kopiowanie broszur, tryb pilnej kopii

Tryby ekspozycji: Automatem lub ręczny: 7 lub 13 stopni

Typ oryginału: Tekst + foto, tekst, foto, mapa

SKANOWANIE

Funkcje: Skan-do-email, Skan-do-FTP, Skan-do-SMB, Skan-do-USB Host, Skan-to-HDD, sieciowy TWAIN, skanowanie WSD

Prędkość skanowania (A4, 300 dpi, tryb dwustronny)
mono: 160 obrazów na minutę, kolor: 80 obrazów na minutę

Rozdzielczość: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 odcieni)

Maks. obszar skanowania: A3

Rozpoznawanie oryginału: Tekst, foto, tekst + foto, OCR

Protokół sieciowy: TCP/IP

Typy plików: PDF (szyfrowany i kompresowany, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS

FAKS (opcja)

Kompatybilność: ITU-T Super G3

Prędkość modemu: Maks. 33.6 kbps

Prędkość transmisji: Maks. 3 sekundy (JBIG)

Gęstość skanowania

Tryb normal: 8 pkt/mm x 3,85 linii/mm
Tryb fine: 8 pkt/mm x 7,7 linii/mm
Tryb superfine: 8 pkt/mm x 15,4 linii/mm
Tryb ultrafine: 16 pkt/mm x 15,4 linii/mm, półtony

Maks. format oryginału: A3

Metody kompresji: JBIG, MMR, MR, MH

Pamięć: Standard 12 MB, maks. 120 MB

Funkcje: Internet-faks (opcja), faks sieciowy, transmisja i odbiór z obrotem dokumentu, odbiór dokumentów dwustronnych, mailbox, zdalna diagnostyka, druga linia faksu

EKSPLOATACJA

Średnie zużycie toneru dla strony A4 przy pokryciu 6%.

TK-6305: toner na 35.000 stron A4

WT-860 zbiornik na zużyty toner
100.000 arkuszy (przy pokryciu 5%)

Zszywki

SH-10 do DF-770, BF-730
SH-12 do DF-790

OPCJE

Fax System (V)

Internet Fax Kit (A)

Obsługa papieru

DP-770 Podajnik dokumentów (dwustronny), na 100 arkuszy, 45–160 g/m², A5R–A3, folio

DP-771 Podajnik dokumentów (dwustronny-jednostronny), na 100 arkuszy, 45–160 g/m², A5R–A3, folio

PF-730 Podajnik papieru
2 x 500 arkuszy, 60–256 g/m², A5R–304,8 x 457,2 mm, folio

PF-740 Podajnik papieru
2 x 1.500 arkuszy, 60–256 g/m², A4, B5, letter

PF-770 A4 Podajnik papieru (boczny)
3.000 arkuszy, 60–300 g/m², A4, B5

DT-730 Półka dokumentów

DF-790* Fiszler dokumentów + adapter AK-730
Taca główna: maks. 4.000 arkuszy A4 (3.000 z BF-730); maks. 60–300 g/m²; max. B5R–304,8 x 457,2 mm
Taca pomocnicza: 200 arkuszy A4; 60–300 g/m²; A6R–A3
Taca pomocnicza (górną): 100 arkuszy; 60–300 g/m²; A6R–A4
Zszywacz na 65 arkuszy A4 lub 30 arkuszy A3 - 3 pozycyjny, B5–304,8 x 457,2 mm

DF-770* Fiszler dokumentów + adapter AK-730

Taca główna: 1.000 arkuszy A4, 60–300 g/m², B5E–A3, 3 pozycyjny zszywacz na 50 arkuszy A4 lub 30 arkuszy A3
Taca pomocnicza: 100 arkuszy A4, 60–300 g/m², A4–A6R

PH-7C/PH-7D Dziurkacz do DF-790/DF-770

2-otwory/4-otwory/typ szwedzki, 60–300 g/m², A5R–A3

MT-730 Mailbox do DF-790

7 półek x 100 arkuszy A4, 50 arkuszy A3/B4, 60–163 g/m²

BF-730 Broszurownica do DF-790

Maks. 64 strony (16 arkuszy) składacz i zszywacz broszur 60–256 g/m², A3, B4, A4R, okładki 60–220 g/m² (tryb jednostronny), składanie 60–120 g/m², (60–90g/m²)

JS-730 Separator prac

wewnętrzny, na 30 arkuszy, 60–256 g/m², A5R–A3

JS-731 Separator prac

zewnątrzny, na 70 arkuszy, 60–256 g/m², A5R–A3

*Adapter AK-730 jest wymagany do podłączenia DF-790 i DF-770.

Pamięć

Karta CompactFlash®

Do 4 GB (przechowywanie formatów, czcionek, logo, makr)

Rozszerzenie pamięci faksu

MM-16-128: pamięć obrazu (120 MB)

MDDR200-1GB:

Dodatkowa pamięć (1 GB) wymagana w przypadku instalacji podajnika DP-771 oraz funkcji stempla

Data security kit (E)

ISO 15408 (Common Criteria) poziom EAL3

Printed Document Guard Kit (A)

USB IC czytnik kart

UG-33: obsługa ThinPrint

UG-34: emulacja drukarek IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630

Interfejsy opcjonalne

IB-50: Gigabit-Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

Pokrywa oryginałów (E)

CB-730 szafka drewniana

CB-731 szafka metalowa



HyPAS™

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL :

ELTROPOL
www.eltropol.pl

77 4747018

504 079 110

kserokopiarki@eltropol.pl

* KYOCERA nie gwarantuje, że zamieszczona specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej.

KYOCERA

