

TASKalfa 

> DRUK > KOPIA > SKAN > FAKS

TASKalfa 5002i

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE
A3 MONO

DOSKONAŁY WYBÓR DLA WYMAGAJĄCYCH UŻYTKOWNIKÓW



Jeśli poszukujesz wysokowydajnego, niezawodnego zawodnika do swojej drużyny, to urządzenie wielofunkcyjne TASKalfa 5002i stanowi dla Ciebie idealny wybór. Oprócz dużej szybkości drukowania (50 stron na minutę) i skanowania (180 obrazów na minutę), urządzenie oferuje szeroki zakres dostępnych opcji wykończenia dokumentów i obsługi papieru do 7150 arkuszy. Dostęp do szerokiej gamy funkcji zarządzania dokumentami gwarantuje duży, kolorowy panel dotykowy z intuicyjnym systemem nawigacji. Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa zapewniają natomiast pełną ochronę Twoich dokumentów i danych wrażliwych.

- > Drukowanie z prędkością 50 stron A4 na minutę
- > Drukowanie w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi, głębia 2-bitowa (równoważność 4800 x 1200 dpi)
- > Szeroki zakres obsługiwanych formatów: od A6 do SRA3 (maks. 7150 ark.)
- > Elastyczne opcje wykończenia papieru, w tym wewnętrzny finiszier
- > 4 GB pamięci RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD
- > Kolorowe skanowanie w wysokiej rozdzielczości
- > Obsługa wszystkich nowoczesnych narzędzi komunikacji mobilnej
- > Komponenty o długiej żywotności gwarantujące wysoką trwałość i wydajność urządzenia oraz ograniczające ilość odpadów



TASKalfa 5002i została wyposażona w bardzo wytrzymałe komponenty umożliwiające efektywne i niezawodne działanie w aktywnych środowiskach biurowych. Urządzenia zapewniają wysoką wydajność oraz szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji, gwarantując jednocześnie minimalny wpływ na środowisko.

DANE OGÓLNE

Technologia: KYOCERA Laser mono, platforma HyPAS™

Wyświetlacz: Kolorowy panel dotykowy o przekątnej 9 cali (22,8 cm), wielostopniowa regulacja położenia (w zakresie 15 – 90 stopni)

Prędkość drukowania i kopiowania: 50/25 stron A4/ A3

Rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi, głębia 2-bitowa dla drukowania w jakości 4800 dpi x 1200 dpi

Czas nagrzewania: Ok. 17 sekund lub mniej

Czas wydruku pierwszej strony: Ok. 3,7 sek.

Procesor: Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.2 GHz

Pamięć: 4 GB pamięci RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD

Interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed) x 4, USB Host 2.0, Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, gniazdo

opcjonalnej karty sieciowej, gniazdo opcjonalnej karty pamięci SD, gniazdo na opcjonalny Fax System

Wymiary (szer x głęb x wys): 602 x 665 x 790 mm

Waga: Ok. 83 kg

Napięcie zasilania: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Pobór mocy:

Drukowanie: 710 W

Tryb gotowości: 40 W

Tryb uśpienia: 1 W

Poziom hałasu (ISO 7779/ISO 9296):

Drukowanie: 53,1 dB(A) LpA, gotowość: 34,1 dB(A) LpA

Certyfikaty: GS, TÜV, CE - urządzenie produkowane jest zgodnie z normami jakości ISO 9001, ochrony środowiska ISO 14001 oraz dyrektywą RoHS

OBŚLUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm.

Pojemność wejściowa: Taca uniwersalna na 150 arkuszy, 52–300 g/m² (baner 135–165 g/m²), A6R–SRA3 (320 x 450 mm), etykiety (136–256 g/m²), baner maks. 320 x 1220 mm; podajnik kasetowy 2 x 500 arkuszy, 52–300 g/m², 105 x 148–320 x 450 mm; maks. pojemność wejściowa (z opcjami): 7150 arkuszy A4

Moduł duplexu: Drukowanie dwustronne w standardzie, A6R–SRA3 (320 x 450 mm), 64–256 g/m²

Pojemność wyjściowa: 500 arkuszy wydrukiem do dołu; maks. pojemność wyjściowa: 4300 arkuszy

DRUKOWANIE

Język kontrolera: PRESCRIBE

Emulacje: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (zgodna z PostScript 3), wydruk bezpośredni plików PDF, XPS i OpenXPS

Obsługiwane systemy operacyjne: Wszystkie aktualne wersje Windows, Mac OS X wersja 10.8 lub wyższa, UNIX LINUX oraz inne według potrzeb

Czcionki: 93 czcionki outline (PCL), 136 czcionek (KPDL3), 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka Bitmap, 45 typów 1-wymiarowych oraz jeden 2-wymiarowy kod kreskowy (PDF-417)

Dodatkové možnosti drukowania: Szyfrowany druk bezpośredni PDF, drukowanie IPP, drukowanie e-mail, WSD, wydruk bezpieczny przez SSL, IPsec, SNMPv3,

szybkie kopiowanie, funkcja wydruku próbnego, wydruk prywatny, przechowywanie i zarządzanie pracami

Obsługa druku mobilnego: KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google Cloud Print

KOPIOWANIE

Maksymalny format oryginału: A3

Kopowanie ciągłe: 1 – 999

Zakres zoom: 25–400% co 1%

Stałe współczynniki zoom: 5 zmniejszeń/5 powiększeń

Funkcje: Skanuj raz–drukuj wielokrotnie, sorter elektroniczny, 2w1, 4w1, funkcja powtarzania obrazu, numerowanie stron, tryb okładki, broszura, przerwanie kopiowania, szablon formularza, funkcja stemplowania, pomijanie pustych stron

Tryby ekspozycji: Automatyczny, ręczny; 16 stopni

Wybór oryginału: Tekst + zdjęcie, tekst, zdjęcie, mapa

SKANOWANIE

Tryby skanowania: Skan do e-mail, skan do FTP, do SMB, do USB Host, do skrzynki, Network TWAIN, WSD

Szybkość skanowania: (A4, 300 dpi z DP-7110) 180 obrazów na minutę (mono/kolor)

Szybkość skanowania: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bity)

Maksymalny obszar skanowania: A3, baner do 1900 mm z opcjonalnym podajnikiem dokumentów

Rozpoznawanie oryginału: Tekst, zdjęcie, tekst + zdjęcie, zoptymalizowany pod OCR

Typy plików: PDF (skompresowany, szyfrowany, PDF/A), przeszukiwalny PDF (opcja), JPEG, TIFF, XPS, Open XPS

FAKS (OPCJA)

Kompatybilność: ITU-T Super G3

Szybkość modemu: Maks. 33,6 kbps

Szybkość transmisji: Maks. 3 sekundy (JBIG)

Dostępne rozdzielczości:

Normal: 200 x 100 dpi

Fine: 200 x 200 dpi

Superfine: 200 x 400 dpi

Ultrafine: 200 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Maks. rozmiar oryginału: A3, baner do 1600 mm

Metody kompresji: JBIG, MMR, MR, MH

Funkcje: Faks internetowy (opcja), faks sieciowy, wysyłanie i odbiór z obrotem obrazu, odbiór faksów 2-stronnych, odbiór do pamięci, skrzynka faksowa, zdalna diagnostyka, opcjonalnie druga linia faksowa

EKSPLOATACJA

TK-6325: Toner na 35 000 stron A4 przy średnim pokryciu 6%

WT-8500: Pojemnik na zużyty toner na 40 000 stron (pokrycie 6%)

Zszywki:

SH-10 do DF-7100, DF-7120, BF-730

SH-12 do DF-7110

OPCJE

Fax System 12, Internet Fax Kit (A), Scan Extension Kit (A):

Skanowanie OCR (przeszukiwalny PDF)

Obsługa papieru:

DP-7100 Podajnik oryginałów: (Rewersyjny), 140 ark., 35–160 g/m² (1-stronnie), A6R–A3, baner do 1900 mm

DP-7110 Podajnik oryginałów: (Dwustronne jedno-przebiegowe skanowanie) 270 arkuszy, 35–220 g/m² (1-stronny), 50–220 g/m² (2-stronny), A6R–A3, baner do 1900 mm

PF-7100 Podajnik papieru: 2x 500 arkuszy, 52–300 g/m², A6R–SRA3 (320 x 450 mm), Folio

PF-7110 Podajnik papieru: 2x 1500 arkuszy, 52–300 g/m², A4, B5, Letter

PF-7120 A4: 3000 arkuszy, 60–300 g/m², A4, B5

DT-730(B) Taca dokumentów

DF-7110[†] Finiszter dokumentów + AK-7100:

Taca główna: Maks. 4000 ark. A4 (3000 ark. z BF-730);

maks. 52–300 g/m²; maks. A6R – SRA3

Taca A: 200 ark. A4; 52–300 g/m²; A6R – SRA3

AK - 7100: 100 arkuszy; 52–300 g/m²; A6R – SRA3

Zszywacz: Maks. 65 ark. A4 lub 30 ark. A3, 3-pozycyjny, B5 – SRA3

DF-7120[†] Finiszter dokumentów + AK-7100:

Taca główna: 1000 ark. A4, 52–300 g/m², A6R – SRA3,

3-pozycyjny zszywacz na 50 ark. A4 lub 30 ark. A3

SRA3

AK - 7100: 100 arkuszy; 52–300 g/m², A6R – SRA3,

Wymagany adapter AK-7100 do użycia DF-7110 i

DF-7120

DF-7100 Wewnętrzny finiszter: Maks. 500 ark.; maks.

52–300 g/m²; A6R – SRA3; zszywacz na 50 ark.,

3-pozycyjny A4 – A3

PH-7C/PH-7D Dzierkacz do DF-7120/DF-7110:

2 lub 4 otwory/typ szwedzki, 60–300 g/m², A5R – A3

MT-730(B) Mailbox do DF-7110:

7 pólek x 100 ark. A4, 50 ark. A3/B4, 60–165 g/m²

BF-730 Składacz broszur do DF-7110:

Składanie podwójne: 52–256 g/m², A3, B4, A4R

Broszurowanie: Maks. 16 ark. (64 strony, 60–90 g/m²)

Składanie bez zszywania: Maks. 5 arkuszy (60–90 g/m²)

Składanie potrójne: 60–105 g/m², A4R

Składanie potrójne wielokrotne: 5 arkuszy (60–90 g/m²), 3 arkusze (91–105 g/m²)

JS-7100 Separator prac: Wewnętrzny, 100 arkuszy,

52–300 g/m², A5R – SRA3

PH-7120: Wewnętrzny dziurkacz do DF-7100

PH-7130: Wewnętrzny dziurkacz do DF-7100/szwedzki

typ

Keyboardholder 10

Data Security Kit (E): Zgodne z ISO 15408, poziom

EAL3

NK-7100 Klawiatura numeryczna

USB IC Card Reader: Card Authentication Kit (B)AC

UG-33: Obsługa ThinPrint

UG-34: Emulator drukarek IBM Proprinter/EPSON

LQ-850/Diablo 630

Opcjonalne interfejsy:

IB-35: Interfejs Direct Wi-Fi

IB-50: Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/

1000 BaseT

IB-51: Karta sieciowa Wireless Lan

Pokrywa oryginałów (E):

CB-7100W: Szafka drewniana

CB-7110M: Szafka metalowa



AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL :

ELTROPOL
www.eltropol.pl

77 4747018

504 079 110

kserokopiarki@eltropol.pl

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakiegokolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogące być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.